



Kaffeebar als Blickfang



Details im Blickpunkt

Heiße Geschmacksvielfalt

Verschiedenste Kaffeespezialitäten und Heißgetränke aus einem Gerät in höchster Qualität - ob Frischmilch oder Instant.

Werbewirksame Litfaßsäule

Die großen, hinterleuchteten Flächen der Barista Uno eignen sich bestens, um Firmenbranding oder Werbebotschaft aufzubringen.

Intuitive Bedienung

Doppel-Wahltasten aus Metall für unterschiedliche Getränkemengen von S bis XXL und bis zu 300 ml pro Portion.

Optische Highlights

Leuchtdioden an Becherspendern und Anwahltasten.

Servicefreundlich

Alle Komponenten sind besonders servicefreundlich, dank modularem Aufbau und Auszugssystem.

Kapazität

Mit einer Getränkeleistung von 250 Bechern pro Stunde ist die Barista Uno die optimale Lösung auch für starken Publikumsverkehr.

Mühlen & Mixer

Zwei Hochleistungsmühlen mit geräuscharmen Präzisionsmahlscheiben sorgen für feinsten Kaffeegenuss, der Mixer für eine feine und cremige Konsistenz im Instant-Bereich.

Pumpe & Brüher

Die leistungsfähige Flügelzellenpumpe und der robuste Metallbrüher garantieren Langlebigkeit.

Extragroße Kühleinheit

Kompressorkühlschrank für bis zu 20 Liter Milch.

Sielector

Leichtes Programmieren des Automaten direkt über Display oder Laptop.

Telemetrie

Fernwartung mittels Telemetrie möglich.

Barista Uno



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktanzahl: | Max. 15 Wahlen über Anwahltasten |
| Getränkemenge: | Frei einstellbar bis max. 300 ml pro Portion, Heißwasser max. 0,5 l |
| Dosierung: | Drehzahlen und Laufzeiten der Dosiermotoren sind frei programmierbar |
| Boilertemperatur: | Einstellbar 70 – 98°C |
| Mixerdrehzahl: | Frei einstellbar bis max. 17.000 U/min. |
| Becherspender: | Aufnahme für Becher mit 50–80 mm ø (0,1 bis 0,4 l) Kapazität: 0,1 l Becher 100 Stück 0,2 l Becher 100 Stück 0,4 l Becher 75 Stück |
| Elektrischer Anschluss: | 230 V – 50 Hz |
| Bauseitiger Elektroanschluss: | Schutzkontakt-Steckdose (nach VDE installiert) Fehlerstrom-Schutzschalter serienmäßig in der Maschine integriert |
| Bauseitige Absicherung: | Sicherungsautomat L16 A; bei Boilerheizung mit 2 kW L10 A |
| Leistungsaufnahme: | Boilerheizung 2,7 kW, gesamt max. 3,5 kW; Boilerheizung optional mit 2 kW |
| Wasseranschluss: | 3/8" Innengewinde, flexibler Wasserschlauch mit Metallgewebemantel, 0,2 – 0,6 MPa (2 – 6 bar) |
| Bauseitiger Wasserdruck: | Min. 0,2 MPa, max. 0,6 MPa (2 – 6 bar), sonst muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden |
| Umgebungstemperatur: | 5 – 32 °C |

Barista Uno Topping

- Bohnenbehälter: 2 x bis zu 2 kg
- Kakaobehälter: Ca. 3 kg (3,5 l)
- Toppingbehälter: Ca. 5,5 kg (8 l)

Barista Uno Frischmilch

- Bohnenbehälter: 2 x bis zu 1,5 kg
- Kakaobehälter: Ca. 1,5 kg

Größe

- (Höhe x Breite x Tiefe)
Gewölbte Rückwand:
2.000* x 1.000 x 1.000 mm

Flache Rückwand:
2.000* x 1.000 x 834 mm
(* Werbeaufsatz zzgl. 400 mm)

Gewicht

- 300 kg
(Werbeaufsatz zzgl. 25 kg)

Elektrische Anschlusswerte

- 230 V/50 Hz/16 A, optional 10 A
- Leistung: Boilerheizung 2,7 kW, optional 2 kW; Gesamt max. 3,5 kW

Getränkeleistung

- Bis zu 150 Becher/Std.
(Variiert nach Produkt und Einstellung)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Web: www.sielaff.com